



ScotchPad™

Hang Tabs selbstklebende Aufhänger

1074; 1075; 1076

Produkt-Information

9/2004

Beschreibung

3M™ ScotchPad™ Hang Tabs sind selbstklebende Aufhänger, die entwickelt wurden, um Produkte für die hängende Warenpräsentation auszurüsten.

3M™ ScotchPad™ Hang Tabs 1074, 1075, und 1076 bestehen aus einem 3M™ ScotchPar™ Polyesterträger, der sich durch höchste Abriebbeständigkeit auszeichnet, sowie dem dichtesten Schmelzklebstoff aus dem Markt. Darüber ist ein Oberteil aus dickem Polyester laminiert, in dessen Mitte ein Loch für den Haken gestanzt ist. In praktische Blöcke gestapelt, eignen sie sich zum Aufhängen geschweißter Verpackungen ebenso gut wie für die nachträgliche Reparatur beschädigter Verpackungen im Einzelhandel. Aufgrund seiner Biegsamkeit kann der Aufhänger bereits vorm Einpacken des Produkts in eine Kiste angebracht werden und richtet sich wieder auf, wenn das Produkt wieder ausgepackt und aufgehängt wird.

Anwendungen




3M™ ScotchPad™ Hang Tabs lassen sich am besten bei Raumtemperatur aufbringen. Bei kälteren Temperaturen (0°C) verfestigt sich der Klebstoff. Nach dem Auftrag auf eine Oberfläche, die eine gerade, senkrechte Position ohne Abschälung ermöglicht, behalten die Aufhänger ihre Funktionsfähigkeit bei allen Temperaturen, denen ein Packstück während Transport und Lagerung üblicherweise ausgesetzt ist. Die Aufhänger werden empfohlen für Packstücke bis zu einem Höchstgewicht von circa 340g. Bevor Sie ein ScotchPad™ Hang Tab für höhergewichtige Produkte einsetzen, sollten Sie sich zunächst von der Haltekraft überzeugen. Die Präsentation von Produkten mit bis zu 1300g Gewicht ist möglich, indem man zwei ScotchPad™ Hang Tabs gegenüber an einem Warenstück anbringt. Auch hier ist ein vorheriger Test erforderlich. Da die Lasche nicht steif ist, können die Anhänger vor dem Versand auf die Produkte angebracht und dann gefaltet werden, um unnötiges Packvolumen zu vermeiden. Einige Hersteller packen Extrablöcke zu den Produkten, damit der Einzelhändler mögliche Beschädigungen ausbessern kann und so keinen Gewinnverlust durch schwer verkäufliche Ware erleidet.

Klebeband Merkmale*	1074 / 1075 / 1076
Klebstoff	Gummiharzklebstoff
Trägermaterial	Bi-axial gereckte 3M™ ScotchPar Polyesterfolie
Laminierung Oberteil	Copolyester PETG
Löcher	Rund – für Einzelhaken Delta – für Doppelhaken
Dicke des Trägers	51µm (0,051mm) D-3652
Gesamtdicke (ohne Liner)	89µm (0,089mm) D-3652
Dicke Laminat	254µm (0,254mm) D-3652
Hang Tab gesamt (Oberteil)	343µm (0,343mm) D-3652
Schälkraft auf Stahl	60 N/cm D-3330
Reißkraft	Maschinenrichtung: 788 N/cm D-3759 Querrichtung: 1138 N/cm D-3759
Reißdehnung	130% D-3759
Haltekraft auf Festplatte	12.000+ Stunden D-3654

Produktmerkmale

- Haften sofort auf eingeschweißten Packungen, Kartons und Produktoberflächen
- Träger mit hoher Beständigkeit gegen Abrieb, Kantenriss und Spaltung
- ScotchPad™ Hang Taps 1074/ 1075/ 1076 mit biegbaren Laschen
- Ermöglichen effektvolle Warenpräsentation an exponierten Stellen
- Starker Folienrand verhindert Einreißen der Aufhänger
- Oberteil aus steifem Polyester ermöglicht ordentliche Warenpräsentation
- Das transparente Klebeband verdeckt keine aufgedruckten Informationen

Lieferdaten

	Rundlochung ScotchPad™ Hang Tab 1074 25,4mm x 50,8mm; 10 Stück je Block
	Deltalochung ScotchPad™ Hang Tab 1075 254mm x 254mm; 10 Stück je Block
	Rundlochung ScotchPad™ Hang Tab 1076 254mm x 254mm; 10 Stück je Block

Lagerung

An einem sauberen, trockenen Ort bei einer Lagertemperatur von 4 bis 26°C und 40 bis 50% relativer Feuchtigkeit aufbewahren

* Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M

3M

3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 33 30
Telefax 0 21 31 / 14 38 17
www.3M-Klebetchnik.de
email: kleben.de@mmm.com

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier